

## SUCHEN UND ERSETZEN IM HINTERGRUND

### Bedienungsablauf

#### A. Parameter erstellen

Die Parameterbefehle für das Suchen/Ersetzen im Hintergrund lauten:

ABRUF:

SPEICHERN:

ALT:

NEU:

Beispiel:

ABRUF: 1 CPT CPT15  
SPEICHERN: 2 SUCH  
ALT: \*Videotyper\*  
NEU: \*Textsystem\*

(Textkennzeichnung von ... bis ...)  
(Station 1 oder 2 zum Speichern)  
(alter Begriff)  
(neuer Begriff)

Alter und neuer Begriff müssen mit Kontrollzeichen (\* z.B.) eingegrenzt werden. Als Kontrollzeichen kann jedes beliebige Zeichen verwendet werden, genauso wie beim Parameterbefehl "FORMULAREINDRUCK".

#### B. Parameter abarbeiten

- Code S

### Direkt Parameter

- Leerschritt ZEILENSCHALTUNG

KONTROL 1 \_

- Textkennzeichnung des Parameters eingeben ZEILENSCHALTUNG

- Nach Beendigung erscheint die Meldung

THE SEARCH IS COMPLETE

Sollte der Parameter fehlerhaft sein, erscheinen die Meldungen

2.2 ZEILE # DES PARAMETERS IST FEHLERHAFT

und

THE SEARCH IS CANCELLED

HINWEIS: Obwohl deutsche Systemmeldungen konfiguriert sind, erscheinen hier noch englische Systemhinweise.

#### C. Suchen und Ersetzen im Bildschirm

- Code S

Direkt Parameter

- ZEILENSCHALTUNG

VERS-SPEICHER

Es können mit einem Befehl alle VERS-Speicher gleichzeitig gelöscht werden.

VERS + HUT + SKIP