


ZERO ELECTRONIC

INDUSTRIE-PREISLISTE 1. QUARTAL 84

- Gültig ab 12.12.83 -



NEC VIDEO-DATEN-MONITORE

JB - 902 M	9" grüner Bildschirm	DM	439,--
JB - 1201 M	12" grüner Bildschirm	DM	459,--
JB - 1205 M	12" bernsteinf. Bildsch.	DM	459,--
JC - 1203 DH	12" farb. Bildschirm	DM	1.559,--



NEC MATRIXDRUCKER PC - 8023 B - C

PC - 8023 B - C	100 Z/s bidirekt	DM	1.299,--
PC - 8023 B - N	120 Z/s bidirekt	DM	1.379,--
PC - 8025	120 Z/s + 132 Z/Zl.	DM	2.150,--
PC - 8023 B - C/02	ser. Interface	DM	350,--
(ser. Interface für 8023 B - N, 8025)		auf Anfrage	

- Nur 1. Qualität für Industrieanwendung
- Alle Teile ab Lager
- Sofortversand

Nettopreise zuzüglich 14 % MWST.
Ab Lager Konstanz Mindestauftragswert DM 100,-
Es gelten unsere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

Telex
7 33 407

ZERO ELECTRONIC VERTRIEBS GMBH
7750 KONSTANZ 16 · AM SEE 75

Telefon
0 75 31/4 46 47

MICROS + PERIPHERIE ICs

ZILOG				1+	25+	100+
Z80 A	CPU	PS 4,0 MHz		8,—	6,25	5,75
Z80 A	PIO	PS 4,0 MHz		8,—	6,25	5,75
Z80 A	CTC	PS 4,0 MHz		8,—	6,25	5,75
Z80 A	DMA	PS 4,0 MHz		25,95	20,—	17,95
Z80 A	DART	PS 4,0 MHz		21,25	16,50	14,75
Z80 A	SIO/0	PS 4,0 MHz		23,75	18,50	16,50
Z80 A	SIO/1	PS 4,0 MHz		23,75	18,50	16,50
Z80 A	SIO/2	PS 4,0 MHz		23,75	18,50	16,50
Z80 B	CPU	PS 6,0 MHz		26,25	20,50	18,25
Z80 B	PIO	PS 6,0 MHz		26,25	20,50	18,25
Z80 B	CTC	PS 6,0 MHz		26,25	20,50	18,25
Z80 B	DART	PS 6,0 MHz		61,25	47,75	42,50
Z80 B	SIO/0	PS 6,0 MHz		66,75	51,95	46,25
Z80 B	SIO/1	PS 6,0 MHz		66,75	51,95	46,25
Z80 B	SIO/2	PS 6,0 MHz		66,75	51,95	46,25
Z8001	CPU	PS 4,0 MHz		88,25	68,75	61,25
Z8002	CPU	PS 4,0 MHz		62,25	47,75	43,25
Z8010	Z-MMU	PS 4,0 MHz		88,25	68,75	61,25
Z8030	Z-SCC	PS 4,0 MHz		86,50	67,20	60,—
Z8036	Z-CIO	PS 4,0 MHz		58,50	45,50	40,75
Z8038	Z-FIO	PS 4,0 MHz		62,25	48,50	43,25
Z8060	Z-FIFO	PS 4,0 MHz		55,95	43,50	38,75
Z8530	SCC	PS 4,0 MHz		86,50	67,25	60,—
Z8536	CIO	PS 4,0 MHz		58,50	45,50	40,75
Z8001A	CPU	PS 6,0 MHz		111,75	86,95	77,50
Z8002A	CPU	PS 6,0 MHz		79,25	61,75	55,—
Z8010A	Z-MMU	PS 6,0 MHz		111,75	86,95	77,50
Z8030A	Z-SCC	PS 6,0 MHz		113,50	88,25	78,75
Z8036A	Z-CIO	PS 6,0 MHz		66,75	51,95	46,25
Z8038A	Z-FIO	PS 6,0 MHz		70,25	54,75	48,75
Z8530A	SCC	PS 6,0 MHz		113,50	88,25	78,75
Z8536A	CIO	PS 6,0 MHz		66,75	51,95	46,25
ZILOG DATENBUCH 1983/84				20,—	—	—

ROCKWELL				1+	25+	100+
R6502 P	CPU	1,0 MHz		16,25	12,50	11,25
R6504 P	CPU	1,0 MHz		16,75	12,95	11,75
R6520 P	PIA	1,0 MHz		12,25	9,75	8,50
R6522 P	VIA	1,0 MHz		14,50	11,25	9,95
R6532 P	RIOT	1,0 MHz		18,75	14,75	13,—
R6545-1 P	CRTC	1,0 MHz		36,50	28,50	25,25
R6551 P	ACIA	1,0 MHz		19,25	14,95	13,25
R6511 Q	CPU	1,0 MHz		57,75	44,95	40,—
R6502 AP	CPU	2,0 MHz		17,95	13,95	12,50
R6504 AP	CPU	2,0 MHz		18,50	14,25	12,75
R6520 AP	PIA	2,0 MHz		13,50	10,50	9,50
R6522 AP	VIA	2,0 MHz		15,75	12,25	10,95
R6532 AP	RIOT	2,0 MHz		23,—	18,—	16,—
R6551 AP	ACIA	2,0 MHz		19,95	15,75	13,95
R6511 AQ	CPU	2,0 MHz		63,50	49,50	44,—
R68000 C 8	CPU	8,0 MHz		132,—	a. Anf.	a. Anf.
R68000 C10	CPU	10,0 MHz		178,—	a. Anf.	a. Anf.

GTE CMOS				1+	25+	100+
G65SC02 P-1	CPU	1,0 MHz		44,25	34,50	30,75
G65SC04 P-1	CPU	1,0 MHz		39,25	30,50	27,25
G65SC21 P-1	PIA	1,0 MHz		29,25	23,50	20,95
G65SC22 P-1	VIA	1,0 MHz		40,95	31,75	28,50
G65SC32 P-1	RIOT	1,0 MHz		43,50	33,95	25,50
G65SC51 P-1	ACIA	1,0 MHz		44,25	34,50	30,75
G65SC02 P-2	CPU	2,0 MHz		48,25	37,50	33,50
G65SC04 P-2	CPU	2,0 MHz		42,75	33,25	29,75
G65SC21 P-2	PIA	2,0 MHz		33,75	26,25	23,50
G65SC22 P-2	VIA	2,0 MHz		44,75	34,75	31,—
G65SC32 P-2	RIOT	2,0 MHz		47,25	36,75	32,95
G65SC51 P-2	ACIA	2,0 MHz		48,75	37,95	33,75

THOMSON-EFCIS				1+	25+	100+
EF6800 P	CPU	1,0 MHz		9,25	7,25	6,50
EF6802 P	CPU	1,0 MHz		9,95	7,75	6,95
EF6809 P	CPU	1,0 MHz		24,75	19,25	17,25
EF6821 P	PIA	1,0 MHz		4,75	3,75	3,50
EF6840 P	PTM	1,0 MHz		12,25	9,50	8,50
EF6844 P	DMAC	1,0 MHz		48,25	37,50	33,50
EF6845 P	CRTC	1,0 MHz		21,75	16,75	14,95
EF6850 P	ACIA	1,0 MHz		4,75	3,75	3,50
EF6852 P	SSDA	1,0 MHz		6,25	4,75	4,25
EF68A00 P	CPU	1,5 MHz		9,95	7,75	6,95
EF68A02 P	CPU	1,5 MHz		10,50	8,25	7,25
EF68A09 P	CPU	1,5 MHz		31,95	24,95	22,25
EF68A21 P	PIA	1,5 MHz		5,—	4,—	3,75
EF68A40 P	PTM	1,5 MHz		13,75	10,50	9,50
EF68A44 P	DMAC	1,5 MHz		54,75	42,50	37,95
EF68A45 P	CRTC	1,5 MHz		37,25	29,—	25,95
EF68A50 P	ACIA	1,5 MHz		5,—	4,—	3,75
EF68A52 P	SSDA	1,5 MHz		6,50	5,—	4,50

NEC				1+	25+	100+
uPD 765 AC	FDC DS+DD			76,95	59,75	53,50
uPD 1990 AC	Ser. I/O CAL.+LOCK			10,25	7,95	7,25
uPD 7001 C	8 BIT A/D CONVMOS			9,50	7,50	6,75
uPD 7002 C	10 BIT A/D CONVMOS			14,95	11,75	10,50
uPD 7002 C-1	10 BIT A/D CONVMOS			24,50	18,95	16,95
uPD 7003 D	8 BIT A/D CONVMOS			44,75	34,75	30,95
uPD 7011 C	8 BIT D/A CONVMOS			9,50	7,25	6,50
uPD 7201 C	MULTI PROT. CONTR.			73,75	57,25	51,25
uPD 7210 C	INT. GBIP INT. C.			55,50	43,—	38,50
uPD 7220 D	GRAPH. DISP. C. 4 MHz			108,75	84,50	75,50
uPD 7220 D-1	GRAPH. DISP. C. 5 MHz			164,75	128,—	114,25
uPD 8035 LC	CPU 8048 + EXT.M			11,25	8,75	7,95
uPD 80 C 35 C	CPU CMOS			30,25	23,50	20,95
uPD 8039 LC	CPU 8049 + EXT.M			10,75	8,50	7,50
uPD 80 C 39 C	CPU CMOS			30,95	24,25	21,50
uPD 8080 AFC	CPU 8 BIT 2 MHz			10,75	8,50	7,50
uPD 8085 AC	CPU 8 BIT 3 MHz			12,25	9,50	8,50
uPD 8085 AHC	CPU 8 BIT HMOS			14,75	11,50	10,25
uPD 8085 AC-2	CPU 8 BIT 5 MHz			19,95	15,50	13,75
uPD 8086 D	CPU 16 BIT			55,75	43,25	38,75
uPD 8088 D	CPU 8/16 BIT			39,25	30,50	27,25
uPD 8155 C	256 x 8 + I/O + T			14,25	11,25	9,95
uPD 8155 C-2	256 x 8 + I/O + T			16,95	13,25	11,75
uPD 8156 C	256 x 8 + I/O + T			12,75	9,95	8,95
uPD 8212 C	I/O PORT			6,50	5,25	4,50
uPD 8214 C	PRIOR. INTER. C.			9,25	7,25	6,50
uPD 8216 C	BUS DRIVER NON INV.			6,25	5,—	4,25
uPD 8224 C	CLOCK. GEN. DRIVER			9,50	7,50	6,75
uPD 8226 C	BUS DRIVER. INV.			4,95	3,95	3,50
uPD 8228 C	SYSTEM CONTR.			11,75	9,25	8,25
uPD 8237 AC-5	PROG. DMA CONTR.			33,50	26,—	23,25
uPD 8238 D	SYSTEM CONTR.			19,50	15,25	13,50
uPD 8243 C	I/O EXPANDER			7,95	6,25	5,50
uPD 82 C 43 C	I/O EXPAND. CMOS			20,25	15,75	14,—
uPD 8251 AC	PROG. COMM. INT. A/S			10,25	7,95	7,25
uPD 8253 C-5	PROG. INT. TIM.			13,75	10,75	9,50
uPD 8255 AC-5	PHER. INTERFACE			11,25	8,75	7,75
uPD 8257 C-5	PROG. DMA CONTR.			14,25	11,—	9,95
uPD 8259 C-5	PROG. INT. CONTR.			12,75	9,95	8,95
uPD 8259 AC	PROG. INT. CONTR.			13,25	10,50	9,25
uPD 8279 C-5	PROG. KEYB. DISPL. C.			15,95	12,50	11,25
uPD 8282 C	OCTAL LATCH			13,25	10,25	9,25
uPD 8283 C	OCTAL LATCH INV.			13,25	10,25	9,25
uPD 8284 AD	CLOCK GEN. + DRIV.			17,75	13,75	12,25
uPD 8286 C	8 BIT BUS TRANSC.			13,25	10,25	9,25
uPD 8287 C	8 BIT BUS TRANSC.			13,25	10,25	9,25
uPD 8288 D	BUS CONTROLLER			36,95	28,75	25,75
uPD 8289 D	BUS ARBITTER			52,50	40,75	36,50
uPD 8741 AD	CPU 8041 + 1KEPROM			71,25	55,50	49,50
uPD 8748 D	CPU 8048 + 1KEPROM			62,25	48,50	43,25
uPD 8748 D-8	CPU 8048 + 1KEPROM			54,95	42,75	38,25
uPD 8749 HD	CPU 8049 + 2KEPROM			93,75	72,95	65,—
uPD 8755 AD	2716 + I/O PORTS			55,95	43,50	38,75
NEC	DATENBUCH			20,—	—	—

EPROM's EEPROM's RAM's

TYP	1+	25+	100+							
AM 1702 A	21,75	15,50	12,75	NMOS	EPROM	1000 ns	256 × 8	24 PIN	AMD	
D 2708	16,25	11,50	10,25	NMOS	EPROM	450 ns	1 K × 8	24 PIN	INTEL	
uPD 2716 D (TMS 2516)	12,50	9,75	8,750	NMOS	EPROM	450 ns	2 K × 8	24 PIN	NEC	
uPD 2716 D-35 (TMS 2516)	14,75	11,50	10,25	NMOS	EPROM	350 ns	2 K × 8	24 PIN	NEC	
uPD 2732 D	16,50	12,75	11,50	NMOS	EPROM	450 ns	4 K × 8	24 PIN	NEC	
uPD 2732 AD-3 (21 V)	17,75	13,75	12,25	NMOS	EPROM	300 ns	4 K × 8	24 PIN	NEC	
uPD 2732 AD (21 V)	20,25	15,75	14,—	NMOS	EPROM	250 ns	4 K × 8	24 PIN	NEC	
HN462532 G (TMS 2532)	16,50	12,75	11,50	NMOS	EPROM	450 ns	4 K × 8	24 PIN	HITACHI	
uPD 2764 D	25,50	19,75	17,75	NMOS	EPROM	250 ns	8 K × 8	28 PIN	NEC	
uPD 27128 D	86,—	65,50	58,25	NMOS	EPROM	250 ns	16 K × 8	28 PIN	NEC	
ETC 2716 Q (27 C 16 Q)	40,25	31,25	27,95	CMOS	EPROM	450 ns	2 K × 8	24 PIN	EUROT. NSC	
ETC 2732 Q (27 C 32 Q)	43,25	33,75	30,—	CMOS	EPROM	450 ns	4 K × 8	24 PIN	EUROT. NSC	
MBM 27 C 64-25	50,95	39,50	35,50	CMOS	EPROM	250 ns	8 K × 8	28 PIN	FUJITSU	
R 5213 (2816/2816 A)	79,25	72,95	68,25	NMOS	EEPROM	350 ns	2 K × 8	24 PIN	ROCKWELL	
D 2114 LC	6,50	5,25	4,50	NMOS	SRAM	450 ns	1 K × 4	18 PIN	ELCAP	
uPD 416 C-2 (4116)	4,95	3,95	3,50	NMOS	DRAM	200 ns	16 K × 1	16 PIN	NEC	
uPD 416 C-3 (4116)	5,75	4,50	4,—	NMOS	DRAM	150 ns	16 K × 1	16 PIN	NEC	
uPD 416 C-5 (4116)	6,95	5,50	4,95	NMOS	DRAM	120 ns	16 K × 1	16 PIN	NEC	
uPD 4164 C-3 (MK 4564/HM 4864)	21,75	16,95	15,—	NMOS	DRAM	150 ns	64 K × 1	16 PIN	NEC	
TMM 2016 P-15 (uPD 4016)	16,75	12,95	11,75	NMOS	SRAM	150 ns	2 K × 8	24 PIN	TOSHIBA	
HM 6116 LP-3 (uPD 446/SRM 2016)	25,75	20,—	17,95	CMOS	SRAM	150 ns	2 K × 8	24 PIN	HITACHI	
uPD 446 C-2 (HM 6116/SRM 2016)	20,75	16,—	14,50	CMOS	SRAM	200 ns	2 K × 8	24 PIN	NEC	
SRM 2016 C 25 (HM 6116/uPD 446)	18,—	14,—	12,50	CMOS	SRAM	250 ns	2 K × 8	24 PIN	SUWA SEIKOSHA	
SRM 2017 C 25 (TC 5516/uPD 449)	18,—	14,—	12,50	CMOS	SRAM	250 ns	2 K × 8	24 PIN	SUWA SEIKOSHA	
HM 6264 LP-15 (TC 5565)	160,—	125,—	110,—	CMOS	SRAM	150 ns	8 K × 8	28 PIN	HITACHI	
GTE CMOS LOGIC IC's (74 LSxx)	1+	25+	100+	SPANNUNGSREGLER						
G 74 SC 137 P	6,75	5,25	4,75	uPC 7805 H	5 V, pos. 1 A, TO-220	1,50	1,20	1,10		
G 74 SC 138 P	6,75	5,25	4,75	uPC 7808 H	8 V, pos. 1 A, TO-220	1,50	1,20	1,10		
G 74 SC 139 P	6,75	5,25	4,75	uPC 7812 H	12 V, pos. 1 A, TO-220	1,50	1,20	1,10		
G 74 SC 240 P	7,95	6,25	5,50	uPC 7815 H	15 V, pos. 1 A, TO-220	1,50	1,20	1,10		
G 74 SC 241 P	7,95	6,25	5,50	uPC 7818 H	18 V, pos. 1 A, TO-220	1,50	1,20	1,10		
G 74 SC 244 P	7,95	6,25	5,50	uPC 7824 H	24 V, pos. 1 A, TO-220	1,50	1,20	1,10		
G 74 SC 245 P	9,25	7,25	6,50	uPC 7905 H	5 V, neg. 1 A, TO-220	1,80	1,40	1,25		
G 74 SC 373 P	8,50	6,50	5,95	uPC 7908 H	8 V, neg. 1 A, TO-220	1,80	1,40	1,25		
G 74 SC 374 P	8,50	6,50	5,95	uPC 7912 H	12 V, neg. 1 A, TO-220	1,80	1,40	1,25		
V24 INTERFACE	1+	25+	100+	uPC 7915 H	15 V, neg. 1 A, TO-220	1,80	1,40	1,25		
SN 75188 N (MC1488)	3,—	2,25	1,95	uPC 7918 H	18 V, neg. 1 A, TO-220	1,80	1,40	1,25		
SN 75189 AN (MC1489)	3,—	2,25	1,95	uPC 7924 H	24 V, neg. 1 A, TO-220	1,80	1,40	1,25		

QUALITÄTS IC FASSUNGEN

Je PIN ab 5 Pfenning

Serie BU xx OZ von Euro-Dip

HI-REL PRÄZISIONSFASSUNGEN
KONTAKTE VERGOLDET
GEDREHTE STIFTE
EXTREM FLACHE BAUWEISE
OFFENE RAHMENBAUWEISE
ALLSEITIG REIHBAR
NICHT ENTLAMMBAR
MIL - S 83505
MIL - G 45204
MIL - STD 202
SCHWEIZER QUALITÄTS-PRODUKT

Typ	1+	100+
BU 06 OZ	-,60	-,30
BU 08 OZ	-,80	-,40
BU 14 OZ	1,40	-,70
BU 16 OZ	1,60	-,80
BU 18 OZ	1,80	-,90
BU 20 OZ	2,—	1,—
BU 201 OZ	2,—	1,—
BU 22 OZ	2,20	1,10
BU 24 OZ	2,40	1,20
BU 28 OZ	2,80	1,40
BU 36 OZ	3,60	1,80
BU 40 OZ	4,—	2,—
BU 48 OZ	4,80	2,40
BU 64 OZ	6,40	3,20




QUARZE

MHz	GEHÄUSE	1+	25+	100+	250+	500+
0,032768	MINI 2×6 mm	3,—	2,50	2,—	1,50	1,25
1,0	HC33U	9,—	8,—	7,—	—	—
1,0	HC43T (HC18U)	13,—	11,—	9,—	8,50	8,25
1,0	HC45U MINI	13,—	11,—	9,—	8,50	8,25
1,008	HC33U	9,—	8,—	7,—	—	—
1,8432	HC33U	9,—	8,—	7,—	6,—	5,—
1,8432	HC18U	11,—	9,—	8,—	7,—	6,—
2,0	HC33U	6,—	4,—	3,—	—	—
2,0	HC18U	7,—	6,—	5,—	4,—	3,75
2,048	HC18U	8,—	7,—	6,—	5,—	4,25
2,097152	HC33U	8,—	7,—	6,—	—	—
2,097152	HC18U	11,—	9,—	8,—	—	—
2,4576	HC33U	7,—	6,—	5,—	—	—
2,4576	HC18U	7,—	6,—	5,—	4,—	3,75
2,5	HC18U	7,—	6,—	5,—	—	—
2,5625	HC18U	8,—	7,—	6,—	—	—
2,9696	HC18U	6,—	4,—	3,—	2,50	2,25
3,0	HC18U	5,—	3,—	2,50	2,25	2,—
3,072	HC18U	5,—	3,—	2,50	2,25	2,—
3,2768	HC18U	5,—	3,—	2,50	2,25	2,—
3,3	HC18U	5,—	3,—	2,50	2,25	2,—
3,579545	HC18U	5,—	3,—	2,50	2,25	2,—
3,686411	HC18U	5,—	3,—	2,50	2,25	2,—
3,932160	HC18U	5,—	3,—	2,50	2,25	2,—
4,0	HC18U	5,—	3,—	2,50	2,25	2,—
4,096	HC18U	5,—	3,—	2,50	2,25	2,—
4,194304	HC18U	5,—	3,—	2,50	2,25	2,—
4,194812	HC18U	5,—	3,—	2,50	2,25	2,—
4,433618	HC18U	5,—	3,—	2,50	2,25	2,—
4,9152	HC18U	5,—	3,—	2,50	2,25	2,—
4,9562	HC18U	5,—	3,—	2,50	2,25	2,—
5,0	HC18U	5,—	3,—	2,50	2,25	2,—
5,0688	HC18U	5,—	3,—	2,50	2,25	2,—
5,12	HC18U	5,—	3,—	2,50	2,25	2,—
5,185	HC18U	5,—	3,—	2,50	2,25	2,—
5,2	HC18U	5,—	3,—	2,50	2,25	2,—
5,9904	HC18U	5,—	3,—	2,50	2,25	2,—
6,0	HC18U	5,—	3,—	2,50	2,25	2,—
6,144	HC18U	5,—	3,—	2,50	2,25	2,—
6,4	HC18U	5,—	3,—	2,50	2,25	2,—
6,5536	HC18U	5,—	3,—	2,50	2,25	2,—
7,3728	HC18U	5,—	3,—	2,50	2,25	2,—
8,0	HC18U	5,—	3,—	2,50	2,25	2,—
8,867238	HC18U	5,—	3,—	2,50	2,25	2,—
9,216	HC18U	5,—	3,—	2,50	2,25	2,—
9,8304	HC18U	5,—	3,—	2,50	2,25	2,—
10,0	HC18U	5,—	3,—	2,50	2,25	2,—
10,24	HC18U	6,—	4,50	3,50	3,—	2,50
10,73	HC18U	6,—	4,50	3,50	3,—	2,50
12,0	HC18U	6,—	4,50	3,50	3,—	2,50
12,75	HC18U	6,—	4,50	3,50	3,—	2,50
12,8544	HC18U	6,—	4,50	3,50	3,—	2,50
14,0	HC18U	6,—	4,50	3,50	3,—	2,50
14,7456	HC18U	6,—	4,50	3,50	3,—	2,50
15,0	HC18U	6,—	4,50	3,50	3,—	2,50
15,2	HC18U	6,—	4,50	3,50	3,—	2,50
16,0	HC18U	6,—	4,50	3,50	3,—	2,50
18,0	HC18U	6,—	4,50	3,50	3,—	2,50
18,432	HC18U	6,—	4,50	3,50	3,—	2,50
19,6608	HC18U	6,—	4,50	3,50	3,—	2,50
19,986	HC18U	6,—	4,50	3,50	3,—	2,50
20,0	HC18U	6,—	4,50	3,50	3,—	2,50
20,48	HC18U	6,—	4,50	3,50	3,—	2,50
22,1984	HC18U	6,—	4,50	3,50	3,—	2,50
24,576	HC18U	6,—	4,50	3,50	3,—	2,50
27,0	HC18U	6,—	4,50	3,50	3,—	2,50
27,648	HC18U	6,—	4,50	3,50	3,—	2,50
30,0	HC18U	6,—	4,50	3,50	3,—	2,50
32,0	HC18U	6,—	4,50	3,50	3,—	2,50
48,0	HC18U	8,—	7,—	6,—	—	—
96,0	HC18U	8,—	7,—	6,—	—	—
100,0	HC18U	8,—	7,—	6,—	—	—

QUARZOSZILLATOREN

Abgleichtoleranz bei +25°C 100 PPM

MHz	1+	25+	100+
1,0	24,—	16,—	14,—
1,8432	24,—	16,—	14,—
2,4576	24,—	16,—	14,—
4,0	19,95	11,75	8,75
4,096	19,95	11,75	8,75
4,9152	19,95	11,75	8,75
5,0	19,95	11,75	8,75
5,0688	19,95	11,75	8,75
5,9904	19,95	11,75	8,75
6,0	19,95	11,75	8,75
6,144	19,95	11,75	8,75
8,0	19,95	11,75	8,75
10,0	19,95	11,75	8,75
10,24	19,95	11,75	8,75
12,0	19,95	11,75	8,75
14,0	19,95	11,75	8,75
16,0	19,95	11,75	8,75
18,0	19,95	11,75	8,75
18,432	19,95	11,75	8,75
19,6608	19,95	11,75	8,75
20,0	19,95	11,75	8,75
24,0	19,95	11,75	8,75
25,0	19,95	11,75	8,75
28,0	19,95	11,75	8,75
32,0	19,95	11,75	8,75



Anschlußbelegung
 #1 Frei
 #7 Masse
 #8 Ausgang
 #14 +5V DC

