

Konstanz, den 15.2.1973

Verdrahtung [REDACTED] für V24 - Schnittstelle am FMP 301  
(Steckleinheit N-LM5 und Abklappvorrichtung V24)

## 1. Brückeänderung im Umsetzer-Magazin für den jeweils zu ändernden Kartenplatz.

obere Hälfte: Brücken von A7 - A11 entfernen  
0 - U. A1 - A11 "  
A10 - A26 "  
A31 - A5 "

untere Hälfte: Brücken von A41 - A55 entfernen  
U - U A51 - A61 "  
A57 - A61 "  
A60 - A48 "

2. Folgende Brücken werden neu im Umsetzer - Magazin gesetzt.

obere Hälfte: Brücken von A31 - A11 :  
O - U A30 - A20 hinzu  
A27 - A19

untere Hälfte: Brücken von A41 - A61  
U - U A44 - A70 hinzu  
A45 - A69

### 3. Verdrahtung Magazinleiste Burndy 106 pol. nach V24 Abklappstecker

obere Hälfte: Verbindung von A4 - Stift 1\* 106 pol. Burndy -  
0 - U A30 - Stift 2\* Buchse  
A6 - Stift 3\*  
A29 - Stift 4\*

untere Hälfte: Verbindung von A54 - Stift 7\* Unterl. Rauten  
U - U A44 - Stift 8\* Rauten  
A56 - Stift 9\*  
A43 - Stift 10\*

4. Folgende Verbindungen werden neu gesteckt.

obere Hälfte: Verbindung von      A18 - Stift 3    V24 Cannon-Stecker  
      0 - U                              A4 - Stift 7  
    A1 - Stift 2

unter Hälfte: Verbindung von      A68 - Stift 3    V24 Cannon-Stecker  
      U - U                              A54 - Stift 7  
    A51 - Stift 2

Beachte: \* Die Stift - Nr. ist abhängig vom Kartenplatz und  
ändert sich deshalb bei jedem neuen Kartenplatz.

Für jeden Kartenplatz wird ein V24 Cannon - Stecker  
benötigt und fortlaufend in aufsteigender zahlenfolge  
belegt.

— Brücken oder Verbindungen neu anstecken

— Brücken oder Verbindungen entfernen